



57FXZ

“究極”を意味を持つ“Z”を冠した次世代フラッグシップモデル



スーパーダークガンメタ/マシニング/リムエッジDC(AAC)



RBC/マシニング (SNJ)

Spec

製品名	57FXZ
サイズ	18inch/19inch/20inch
工法	RCF鋳造1ピースホイール(ローレット加工)
安全基準	JWL+R スペック1
カラー	スーパーダークガンメタ/マシニング/リムエッジDC(AAC) RBC/マシニング (SNJ)
付属品	No.14 GL CAP BK/BK、 No.21 INSIDE ALUMINUM AIR VALVE BK

SIZE	FACE	INSET (): HUB CLEARANCE (mm)	HOLE	P.C.D.	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	PRICE (税込)		CALIPER CLEARANCE	DISK突出 (mm)
							AAC COLOR	SNJ COLOR		
18x7.5J	F1	50(34)	5	100	65	29-15	72,600	75,900	-	3
		40(44)		114.3	73.1				▽≡	
18x8J	F1	45(45)	5	100	65	29-15	73,700	77,000	▼	3
		45		112	66.6			-	AUDI A4(8K), A3(8V), BENZ GLA CLASS(X156), A CLASS (W176, W177), C CLASS (W205), E CLASS (W213), BMW X1(F48), VW GOLF (V*/VI*/VI*/VIII*) ※R32/R含む	
		45(45)		114.3	73.1			77,000	▽θη■▲#▲γΩ≡	
18x8.5J	F1	45(52)	5	114.3	73.1	29-15	74,800	78,100	▽θη■▲#△○≡	3
19x8J	F1	45(45)	5	114.3	73.1	29-15	83,600	86,900	η▲γ≡	5
19x8.5J	F1	45(51)	5	114.3	73.1	29-15	-	88,000	▽θη■▲◎#▲γ≡	5
		38(58)							120	
		36		84,700	BMW 3er.(F30), HONDA CIVIC TYPE R(FK2*, FK8*, FL5*), TOYOTA ALPHARD(40)*		-			
20x8.5J	F1	38(50)	5	114.3	73.1	29-15	96,800	100,100	▽θη■▲◎#△○★◆≡	3.5

サイズ表補足

ハブクリアランスはセンターキャップ装着時の値です。

5H-P.C.D.112/120全サイズ：メルセデス【GLクラス、GLSクラス、R550 4マチック、R350 4マチック 2012-、ML63 4マチック、S550プラグインハイブリッド、Vクラス(W447)、GLE63S 4マチック、GLEクラス(V167)、EQC400】、ロールスロイス、ベントレー、マイバッハ【57、62、GLS600】、BMW【X5(7人乗り)、X5(F15)、X5 PHV、X6(アクティブハイブリッド)、X7、iX、iX3、アルピナXB7】、アウディe-tron、ランドローバー、テスラ(モデルX)、センチュリー (GRG75) には装着不可です。

*：チューナーサイズです。(ノーマル車輛ではボディーからタイヤ、ホイールが突出・インナー干渉致します。)

[CALIPER CLEARANCE]

▼： IMPREZA (GDB 4POT)

▽： IMPREZA (GDB & GRB 4POT)

⊖： WRX STI (4POT)

η： WRX STI (6POT)

■： IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)

∠： IS-F

◎： RC-F

#： SILVIA (S15)

△： SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)

▲： SKYLINE (R34 GT-R)

□： SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)

α： SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)

β： SKYLINE (HV37)

γ： SKYLINE (CPV35)

○： FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)

●： FAIRLADY Z (Z34)

Ω： FAIRLADY Z (Z33)

☆： LANCER EVO.(VII~IX, X)

★： LANCER EVO.X

Σ： LANCER EVO.(VII~IX)

◆： GT-R (R35/φ380 rotor)

◇： GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)

■： GR YARIS (RZ)

Ψ： ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo

※キャリアパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。